+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Akcent-K



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия архитектурных прожекторов для освещения фасадов и малых архитектурных форм:
• акцентная подсветка частей зданий;
• формирование вертикальных световых лучей на фасаде;
• локальная подсветка скульптур и памятников.
Доступны версии с односторонним и двусторонним излучением, широкий выбор углов оптики (5°–90°).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Экструдированный анодированный алюминий квадратного сечения, порошковое покрытие, степень защиты IP67.

Светодиодная матрица

SMT-плата на алюминиевой подложке, светодиоды 3535 на керамической подложке с дискретными линзами.

Источник питания

Драйвер в металлической оболочке IP67, залит теплопроводящим компаундом.

Защитное стекло

Закалённое стекло толщиной 4 мм вровень с корпусом, с экранирующей маской от паразитной засветки.

Монтаж

Стальной поворотный кронштейн с регулировкой угла наклона ±5°, может быть окрашен в цвет светильника.

ООО "ИНКОСТАРК"
ИНН 7801587792 | КПП 780101001
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**5 – 48 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.96**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**550 – 5660 лм**
Световая отдача	**93 – 125 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**5 – 90°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Косинусная, Осевая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**130 – 260 мм**
Ширина	**105 мм**
Высота	**141 – 150 мм**
Масса	**1.2 – 2.4 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**1.3 – 2.55 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.