

IS-DL-Akcent-RGB/RGBW



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Компактные архитектурные прожекторы для динамической цветной подсветки фасадов зданий, малых архитектурных форм и скульптур. Светодиоды RGB позволяют создавать подсветку в любом цвете спектра; в RGBW-версии к цветным диодам добавляется белый канал.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Экструдированный сплав алюминия, компактный и лёгкий корпус.

Оптика

Оптический элемент из ПММА, рассеиватель из УФ-стабилизированного поликарбоната.

Управление

Интерфейс диммирования/управления DMX.


Монтаж

Поворотный кронштейн с регулировкой угла наклона.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	8 – 20 Вт
Напряжение питания	24 В
Частота питания	50 Гц
Коэффициент мощности (Pf)	0.9 – 0.96
Коэффициент пульсации (Кп)	1 %
Род тока	AC, DC
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	510 – 1160 лм
Световая отдача	53 – 69 лм/Вт
Цветовая температура	3000 – 5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Угол излучения	10 – 90°
Тип кривой силы света	Глубокая, Концентрированная, Косинусная, Осевая
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	Прозрачный
Тип крепления	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	196 – 270 мм
Ширина	106 мм
Высота	169 мм
Масса	1.2 – 1.5 кг
Масса брутто	1 кг
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	I, III
Степень защиты (IP)	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -50 до +50 °С
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	100000 ч
Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес.

Примечание: Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.