+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Akcent-XS



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия компактных архитектурных прожекторов для профессионального освещения:
• акцентная подсветка архитектурных элементов;
• локальная подсветка малых архитектурных форм;
• формирование вертикальных световых лучей на фасадах.
Низкое энергопотребление, односторонние и двусторонние версии, широкий выбор оптики (5°–60°).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Экструдированный алюминий квадратного сечения, порошковое покрытие, степень защиты IP67, клапан выравнивания давления против конденсата.

Светодиодный модуль

SMT-плата, дискретная оптика без цветовых искажений.

Рассеиватель

Закалённое стекло толщиной 4 мм вровень с корпусом, с декоративной защитной маской.

Монтаж

Стальной поворотный кронштейн, регулировка ±20°/±45° (двунаправленное) или ±20°/±60° (однонаправленное).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**2.7 – 9.7 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.9**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**230 – 940 лм**
Световая отдача	**80 – 118 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**5 – 60°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**115 – 140 мм**
Ширина	**58 мм**
Высота	**104 мм**
Масса	**0.4 – 0.5 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**0.45 – 0.56 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.