+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Akcent



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия архитектурных прожекторов для наружного освещения:
• акцентная подсветка частей зданий;
• формирование вертикальных световых лучей на фасадах;
• локальная подсветка малых объектов (скульптур и т.п.).
Сдержанный дизайн и возможность порошковой окраски по RAL позволяют вписать светильник в любой проект.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Профиль методом экструзии из анодированного алюминия, цилиндрической формы, с порошковым покрытием. Уплотнённые стыки и дренажные каналы — степень защиты IP67.

Светодиодный модуль

Алюминиевая плата с диодами по технологии COB.

Рассеиватель

Ударопрочный поликарбонат с защитной маской от паразитного света.

Источник питания

Драйвер в металлической оболочке IP67, залит теплопроводящим компаундом.

Крепление

Стальной поворотный кронштейн с регулировкой угла наклона ±5°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**4 – 40 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.96**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**440 – 4680 лм**
Световая отдача	**102 – 125 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**5 – 90°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Косинусная, Осевая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**156 – 295 мм**
Ширина	**106 мм**
Высота	**138 мм**
Масса	**0.9 – 1.4 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**1 – 1.5 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.