

IS-DL-Asket



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники Аскет предназначены для создания декоративного освещения в парковых зонах, скверах, на городских набережных, пешеходных улицах и других пространствах общего пользования. Классический форм-фактор сочетает высокую декоративность с всесторонним равномерным освещением.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиоды

Установлены на планках (6 шт.) с алюминиевой подложкой.

Корпус

Металл с порошковым покрытием, защищающим от внешней среды. Дренажные отверстия отводят талую и дождевую воду.

Рассеиватель

Прозрачный поликарбонат, устойчивый к УФ-лучам.

Источник питания

В металлическом корпусе, залит теплопроводящим компаундом (IP67) — предотвращает перегрев, продлевает срок службы.

Монтаж

На вертикальную опору диаметром 62 мм штатными болтами; под заказ — опора другого диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	30 – 100 Вт
Частота питания	50 Гц
Коэффициент мощности (Pf)	0.98
Коэффициент пульсации (Кп)	1 %
Род тока	АС
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	4190 – 14500 лм
Световая отдача	135 – 150 лм/Вт
Цветовая температура	3000 – 5000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	70
Угол излучения	150 – 155°
Тип кривой силы света	Широкая, Широкая боковая
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	Прозрачный
Тип крепления	Торшерный
Материал корпуса	Сплав алюминия, литой под давлением
Материал рассеивателя	Закаленное стекло

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	410 мм
Ширина	410 мм
Высота	582 мм
Масса	7.9 – 8.1 кг
Количество в упаковке	1 шт.
Масса брутто	9 – 9.2 кг
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты (IP)	IP66
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от -50 до +50 °C
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	100000 ч
Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес.

Примечание: Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.