+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Aurora-S-RGB/RGBW



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Компактные линейные светильники для динамической цветной подсветки архитектурных элементов, витрин и ниш. Светодиоды RGB позволяют создавать подсветку в любом цвете спектра; в RGBW-версии к цветным диодам добавляется белый канал.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Экструдированный сплав алюминия.

Рассеиватель

Закалённое стекло или Опал, в зависимости от исполнения.

Управление

Интерфейс диммирования/управления DMX.

Монтаж

Поворотный кронштейн с регулировкой угла наклона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**5 – 20 Вт**
Напряжение питания	**48 В**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**DC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**250 – 1440 лм**
Световая отдача	**50 – 72 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**40 – 100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная, Осевая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**300 – 1200 мм**
Ширина	**93 мм**
Высота	**72 мм**
Масса	**0.8 – 2 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.