ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

# IS-DL-Aurora-S



## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия линейных светодиодных светильников для заливающего освещения фасадов и акцентной подсветки архитектурных элементов.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### Корпус

Компактный и лаконичный.

### Торцевые крышки

Уникальная конструкция позволяет установить антибликовые козырьки во всю длину светильника — без видимых стыков при монтаже в линию.

### Источник питания

Компактный, разработан специально под серию — реализовано исполнение 220В.

### Рассеиватель

Закалённое стекло на одном уровне с корпусом — вода не скапливается на поверхности.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Мощность | **3 – 48 Вт** |
| Частота питания | **50 Гц** |
| Коэффициент мощности (Pf) | **0.98** |
| Коэффициент пульсации (Кп) | **1 %** |
| Род тока | **AC** |
| **СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Световой поток | **240 – 5480 лм** |
| Световая отдача | **73 – 147 лм/Вт** |
| Цветовая температура | **3000 – 5000 К** |
| Индекс цветопередачи (CRI) | **80** |
| Угол излучения | **10 – 100°** |
| Тип кривой силы света | **Глубокая, Концентрированная, Косинусная, Осевая** |
| **КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ** | |
| Тип рассеивателя | **Опал, Прозрачный** |
| Тип крепления | **Поворотный кронштейн** |
| Материал корпуса | **Экструдированный сплав алюминия** |
| Материал рассеивателя | **Закаленное стекло** |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ГАБАРИТЫ И МАССА** | |
| Длина | **300 – 1200 мм** |
| Ширина | **93 мм** |
| Высота | **72 мм** |
| Масса | **0.8 – 2 кг** |
| Количество в упаковке | **1 шт.** |
| Масса брутто | **0.89 – 2.33 кг** |
| **ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Степень защиты (IP) | **IP67** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ1** |
| Температура эксплуатации | **от -50 до +50 °C** |
| **НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ** | |
| Срок службы светодиодов | **100000 ч** |
| Срок службы светильника | **12 лет** |
| Гарантийный срок | **60 мес.** |

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.