+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Aurora



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Линейные светодиодные светильники для:
• равномерного заливного освещения зданий;
• зональной подсветки отдельных элементов строения.
Отличительная особенность — равномерная однотонная подсветка без градиентного перехода, удобные крепёжные кронштейны для быстрого монтажа и регулировки угла.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль
Светодиодные планки на алюминиевой подложке.

Корпус
Алюминиевый, обеспечивает прочность и надёжность.

Источник питания
Пластиковый корпус, защита от микросекундных импульсов высокой энергии.

Рассеиватель
Ударопрочное закалённое стекло (на заказ — опаловый или прозрачный поликарбонат).

Крепление
С регулировкой угла наклона для акцентного освещения.

ООО "ИНКОСТАРК"
ИНН 7801587792 | КПП 780101001
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**6 – 48 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**570 – 5520 лм**
Световая отдача	**91 – 120 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**100 – 120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Матовый, Опал, Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло, УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**300 – 1200 мм**
Ширина	**180 – 181 мм**
Высота	**107 мм**
Масса	**0.9 – 3 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**1 – 3.6 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.