ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Bowl



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники Боул Торшер предназначены для создания декоративного освещения в парковых зонах, скверах, на городских набережных, пешеходных улицах и других пространствах общего пользования. Классический форм-фактор сочетает высокую декоративность с всесторонним равномерным освещением.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиоды

Установлены на планках (6 шт.) с алюминиевой подложкой.

Корпус

Металл с порошковым покрытием, защищающим от внешней среды. Дренажные отверстия отводят талую и дождевую воду.

Рассеиватель

Прозрачный поликарбонат, устойчивый к УФ-лучам.

Источник питания

В металлическом корпусе, залит теплопроводящим компаундом (IP67) — предотвращает перегрев, продлевает срок службы.

Монтаж

На вертикальную опору диаметром 62 мм штатными болтами; под заказ — опора другого диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**30 – 150 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**4470 – 24500 лм**
Световая отдача	**142 – 173 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**150 – 155°**
Тип кривой силы света	**Широкая, Широкая боковая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Консоль, Торшерный**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**482 мм**
Ширина	**527 – 667 мм**
Высота	**177 – 692 мм**
Масса	**8.5 – 9 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**9.9 – 11.1 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP66**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.