+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-C-GR



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники для офисных помещений, торговых площадей, медицинских центров, школ и вузов. Средняя эффективность до 130 лм/Вт, ровный не слепящий свет без пульсации.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

4–8 планок на алюминиевой подложке.

Корпус

Лёгкий стальной с поворотной планкой для лёгкого извлечения рассеивателя; базово IP30, опционально IP54/IP65.

Источник питания

Защита от сетевых помех.

Рассеиватель

Микропризма, Опал, Призма или Колотый лёд.

Крепление

В потолок Грильято; также накладной монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**20 – 76 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**2100 – 9900 лм**
Световая отдача	**99 – 133 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 6500 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80 – 90**
Угол излучения	**80 – 100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Микропризма, Опал**
Тип крепления	**Встраиваемый**
Материал корпуса	**Сталь**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный полистирол**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**588 мм**
Ширина	**588 мм**
Высота	**50 мм**
Масса	**3.1 – 3.4 кг**
Количество в упаковке	**4 шт.**
Масса брутто	**14 – 15.2 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP30**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.