ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-C-RFL



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светильники для деловых и бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, учреждений образования и медицины. Высокая эффективность без пульсации, до 124 лм/Вт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

4–8 планок на алюминиевой подложке.

Корпус

Лёгкий прочный стальной, с поворотной планкой для безынструментального извлечения рассеивателя.

Источник питания

Надёжная защита от сетевых помех.

Рассеиватель

Призма, Микропризма, Опал или Колотый лёд.

Крепление

В потолок Армстронг; также накладной монтаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**20 – 38 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.96**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1950 – 4450 лм**
Световая отдача	**98 – 124 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80 – 90**
Угол излучения	**120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Встраиваемый**
Материал корпуса	**Сталь с порошковым покрытием**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**595 мм**
Ширина	**595 мм**
Высота	**64 мм**
Масса	**1.4 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Степень защиты (IP)	**IP30**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.