+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-C 1200x180



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия для освещения общественных объектов:
• студии красоты и спа-салоны;
• офисно-деловые здания и бизнес-центры;
• развлекательные и торговые комплексы;
• медицинские центры, поликлиники, больницы.
Комфортный равномерный свет без пульсации, световая эффективность до 133 лм/Вт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

Светодиодные планки на алюминиевой подложке.

Корпус

Лёгкий стальной, с поворотной планкой для быстрого снятия рассеивателя.

Источник питания

Защищён от сетевых помех.

Рассеиватель

Микропризма, Призма, Опал или Колотый лёд — на выбор.

Крепление

Накладной или подвесной монтаж; при необходимости — встраиваемый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**20 – 52 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**2100 – 6900 лм**
Световая отдача	**101 – 133 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 6500 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80 – 90**
Угол излучения	**80 – 100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Колотый лед, Микропризма, Опал, Призма**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**Сталь**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный полистирол**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**1195 мм**
Ширина	**180 мм**
Высота	**50 мм**
Масса	**2.3 кг**
Количество в упаковке	**4 шт.**
Масса брутто	**10 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP30**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.