ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Downlight-Q



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Встраиваемые светильники для торговых залов, офисов, конференц-залов, холлов и коридоров. Экономичное решение, световая отдача до 132 лм/Вт, мощность 5–25 Вт, высота монтажа 2–10 м.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

Квадратные алюминиевые платы для равномерного теплоотвода.

Корпус

Тонколистовая сталь с полимерным покрытием, типоразмеры S/M, IP20.

Блок питания

Драйвер наружного исполнения, высокая эффективность.

Рассеиватель

Матовый опаловый — мягкое равномерное свечение.

Монтаж

В монтажное отверстие на зажимных пружинах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**5 – 25 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.96 – 0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**510 – 3300 лм**
Световая отдача	**102 – 132 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**110°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Встраиваемый**
Материал корпуса	**Сталь с полимерным покрытием**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный полистирол**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**145 – 185 мм**
Ширина	**145 – 185 мм**
Высота	**30 – 32 мм**
Масса	**0.4 – 0.5 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**0.6 – 0.7 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Степень защиты (IP)	**IP20**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.