+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

# IS-DL-F-LT



## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подвесной купольный светильник высокой эффективности (до 180 лм/Вт) для помещений с большой высотой подвеса — производственных площадок, складов, спортивных объектов, торговых и развлекательных центров.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### Эффективность

Оптимальное соотношение характеристик и стоимости, большое количество светодиодов.

### Исполнения

Базовые исполнения CRI70 и CRI80.

### Оптика

Углы 60°, 90°, 120°.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Мощность | **50 – 200 Вт** |
| Частота питания | **50 Гц** |
| Коэффициент мощности (Pf) | **0.98** |
| Коэффициент пульсации (Кп) | **1 %** |
| Род тока | **AC** |
| **СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Световой поток | **7290 – 35000 лм** |
| Световая отдача | **133 – 180 лм/Вт** |
| Цветовая температура | **3000 – 5000 К** |
| Индекс цветопередачи (CRI) | **70 – 80** |
| Угол излучения | **60 – 120°** |
| Тип кривой силы света | **Глубокая, Косинусная** |
| **КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ** | |
| Тип крепления | **Подвесной** |
| Материал корпуса | **Сплав алюминия, литой под давлением** |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ГАБАРИТЫ И МАССА** | |
| Высота | **156 мм** |
| Масса | **2.5 – 2.6 кг** |
| Количество в упаковке | **1 шт.** |
| Масса брутто | **2.7 – 2.8 кг** |
| **ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Степень защиты (IP) | **IP67** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ1** |
| Температура эксплуатации | **от -50 до +50 °C** |
| **НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ** | |
| Срок службы светодиодов | **100000 ч** |
| Срок службы светильника | **12 лет** |
| Гарантийный срок | **36 – 60 мес.** |

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.