+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-F-Neo



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники с высокой эффективностью до 193 лм/Вт для производственно-промышленных площадок, цехов, складов, спортивных сооружений — и других объектов с высотой подвеса до 50 м.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Литой алюминиевый сплав, компактный и лёгкий; форма обеспечивает защитный угол без отражателя; опционально — закалённое стекло для разных классов пожароопасности.

Светодиодный модуль

Много диодов на пониженном токе — комфортный свет без ослепления, долгий срок службы.

Источник питания

Наружный, корпус залит теплопроводящим компаундом, защита от импульсов до 4 кВ.

Оптика

Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната, опционально — закалённое стекло.

ООО "ИНКОСТАРК"
ИНН 7801587792 | КПП 780101001
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**50 – 500 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95 – 0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**7630 – 90400 лм**
Световая отдача	**118 – 193 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70 – 80**
Угол излучения	**20 – 120°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**-**
Тип крепления	**Подвесной**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**
Материал рассеивателя	**-, Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**485 – 837 мм**
Ширина	**240 – 485 мм**
Высота	**170 – 206 мм**
Масса	**2.2 – 9.8 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**2.6 – 10.9 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.