+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

# IS-DL-Konus



## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративные светильники для парковых зон, скверов, городских набережных и пешеходных пространств общего пользования.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### Корпус

Металл с порошковым покрытием, дренажные отверстия от скопления воды.

### Светодиоды

На планках с алюминиевой подложкой (8–12 шт. в зависимости от мощности).

### Рассеиватель

Прозрачный рельефный поликарбонат с УФ-защитой.

### Источник питания

В металлическом корпусе, компаунд, IP67.

### Монтаж

На вертикальную опору диаметром 62 мм штатными болтами.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Мощность | **30 – 50 Вт** |
| Частота питания | **50 Гц** |
| Коэффициент мощности (Pf) | **0.98** |
| Коэффициент пульсации (Кп) | **1 %** |
| Род тока | **AC** |
| **СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Световой поток | **2790 – 6500 лм** |
| Световая отдача | **93 – 133 лм/Вт** |
| Цветовая температура | **3000 – 5000 К** |
| Индекс цветопередачи (CRI) | **70** |
| Угол излучения | **260°** |
| Тип кривой силы света | **Синусная** |
| **КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ** | |
| Тип рассеивателя | **Опал, Рифленый** |
| Тип крепления | **Торшерный** |
| Материал корпуса | **Сталь** |
| Материал рассеивателя | **УФ-стабилизированный поликарбонат** |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ГАБАРИТЫ И МАССА** | |
| Высота | **433 мм** |
| Масса | **3.1 – 3.2 кг** |
| Количество в упаковке | **1 шт.** |
| Масса брутто | **4.2 – 4.3 кг** |
| **ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Степень защиты (IP) | **IP33** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ1** |
| Температура эксплуатации | **от -50 до +50 °C** |
| **НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ** | |
| Срок службы светодиодов | **100000 ч** |
| Срок службы светильника | **12 лет** |
| Гарантийный срок | **36 мес.** |

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.