+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-L-LT



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники для офисов и административных помещений, учебных заведений, торговых площадей. Четыре типоразмера — 500/1000/1200/1500 мм, возможность подключения в единую линию.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Анодированный экструдированный алюминий, белое порошковое покрытие, IP54.

Торцевые крышки

Двухсоставные из ABS-пластика — подключение кабеля без вскрытия корпуса.

Светодиодный модуль

Два линейных модуля SMT, 64–336 светодиодов в зависимости от типоразмера, пониженный ток.

Блок питания

Пластиковый корпус внутри, Pf ≥0,98, пульсация <1%.

Рассеиватель

Опаловый УФ-стабилизированный поликарбонат — не желтеет и не мутнеет.

Монтаж

Накладной, защёлки J-Hook на потолок, стену или балку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**15 – 75 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.96**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1900 – 11610 лм**
Световая отдача	**126 – 159 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70 – 80**
Угол излучения	**120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**560 – 1560 мм**
Ширина	**123 мм**
Высота	**61 мм**
Масса	**0.5 – 1.3 кг**
Количество в упаковке	**4 шт.**
Масса брутто	**2.2 – 5.8 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP54**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.