+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-L-Strong



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильник для освещения производственных цехов и технологических линий в жёстких условиях эксплуатации, включая воздействие химически активных веществ.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Штампованная нержавеющая сталь, лёгкий, устойчивый к коррозии, IP65, силиконовый уплотнитель.

Светодиодный модуль

На алюминиевой подложке для эффективного теплоотвода.

Источник питания

Встроенные драйверы, защита от импульсов до 2 кВ.

Рассеиватель

Матированное стекло, комфортное мягкое освещение.

Монтаж

На винт-петли (базово); опционально — поворотные кронштейны или накладное крепление.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**18 – 80 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**2190 – 10700 лм**
Световая отдача	**121 – 137 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Матовый**
Тип крепления	**Подвесной**
Материал корпуса	**Нержавеющая сталь**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**707 – 1305 мм**
Ширина	**202 мм**
Высота	**140 мм**
Масса	**3.1 – 6.3 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**3.4 – 6.7 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP65**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.