+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-L-V2.0



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники для производственных участков, лестничных пролётов, автомастерских и автомоек — помещений высотой до 10 м. Компактные, лёгкие, эффективность до 158 лм/Вт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

На алюминиевой подложке — без перегрева даже при долгой работе.

Корпус

Экструдированный поликарбонат, лёгкий, компактный, герметичный.

Источник питания

Защита от кратковременных всплесков энергии.

Рассеиватель

Прозрачный (максимальная эффективность) или Опаловый (мягкая засветка).

Крепление

Накладное, защёлками — на стену, потолок или другую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**9 – 60 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95 – 0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1060 – 10440 лм**
Световая отдача	**103 – 180 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**100 – 120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Прозрачный**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**УФ-стабилизированный поликарбонат**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**304 – 1194 мм**
Ширина	**84 мм**
Высота	**88 мм**
Масса	**0.4 – 1.3 кг**
Количество в упаковке	**8 – 16 шт.**
Масса брутто	**4.8 – 11.2 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I, II**
Степень защиты (IP)	**IP65**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**24 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.