ИНКОСТАРК

+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-L-mini



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Малогабаритные светильники для внутренних пространств жилых комплексов, административных и коммерческих зданий, промышленных объектов — парадных, холлов, тамбуров, лестничных клеток, крытых парковок, цехов.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Литьё под давлением ударопрочного ABS-пластика, II класс защиты, IP65.

Блок питания

Внутри корпуса (базово); в версии Эко — интегрирован в плату.

Светодиодный модуль

Равномерный шаг, пониженный ток — стабильная светоотдача, долгий срок службы.

Рассеиватель

Призматический или Опаловый, УФ-защита, крепится защёлками без инструментов.

Монтаж

Накладной, защёлки; поддержка транзитного соединения; вес всего 0,3 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**5 – 20 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**600 – 3560 лм**
Световая отдача	**115 – 178 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**110 – 120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Призма**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**ABS-пластик**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**307 мм**
Ширина	**89 мм**
Высота	**80 мм**
Масса	**0.3 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Степень защиты (IP)	**IP65**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.