+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-L



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники для мастерских (ремонтных, столярных, автосервисов и т.д.), лестничных пролётов, производственных помещений высотой до 10 м. Лёгкий вес, высокая эффективность до 158 лм/Вт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

На алюминиевой подложке для быстрого теплоотвода.

Корпус

Пластиковый, с местом под аварийный элемент питания; защёлки для монтажа.

Источник питания

Защита от кратковременных всплесков энергии.

Рассеиватель

Прозрачный (максимальная эффективность) или Опаловый (мягкая равномерная засветка).

Крепление

Накладное — на стену, потолок или другую поверхность защёлками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**18 – 60 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95 – 0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**2420 – 9800 лм**
Световая отдача	**122 – 167 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**100 – 120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Прозрачный**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**ABS-пластик**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный полистирол**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**1267 мм**
Ширина	**125.5 мм**
Высота	**89 мм**
Масса	**1.3 – 1.5 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**1.5 – 1.9 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I, II**
Степень защиты (IP)	**IP65**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.