+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Line-M



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия светильников Элегант-М для индивидуальных проектов освещения интерьера: бизнес-центры, студии красоты и спа, офисные здания, торгово-развлекательные комплексы.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

Планки на алюминиевой подложке, плотное расположение — равномерная подсветка без пробелов.

Корпус

Лёгкий прочный алюминий, лаконичный дизайн.

Источник питания

Высокая надёжность, защита от сетевых помех.

Рассеиватель

Опаловый, светостабилизированный поликарбонат.

Крепление

На тросе с опциональной регулировкой высоты; стыковочные комплекты для сборки фигур; транзитное подключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**20 – 120 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1860 – 11400 лм**
Световая отдача	**88 – 101 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Подвесной**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**995 – 2976 мм**
Ширина	**60 мм**
Высота	**114 мм**
Масса	**2.1 – 6 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**2.4 – 6.5 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP40**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.