+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Line-S



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники Элегант-S для парикмахерских и салонов красоты, офисных зданий, торговых и развлекательных комплексов. Возможна стыковка между собой для разных геометрических фигур.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

На алюминиевых подложках, плотное расположение — без пробелов в свечении.

Корпус

Анодированный алюминий, минималистичный дизайн.

Источник питания

Высокая эффективность, защита от сетевых помех.

Рассеиватель

Опаловый, светостабилизированный поликарбонат.

Крепление

На тросе (опционально — регулируемая высота); стыковочные элементы для фигур; транзитное подключение.

ООО "ИНКОСТАРК"
ИНН 7801587792 | КПП 780101001
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**10 – 159 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**840 – 16500 лм**
Световая отдача	**84 – 106 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**100°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Подвесной**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**306 – 3004 мм**
Ширина	**44 – 106 мм**
Высота	**5.5 – 124 мм**
Масса	**0.6 – 4 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**0.65 – 4.6 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP40**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.