+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Locus



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подвесные светильники для локального освещения подъездов, промышленно-производственных и подсобных помещений.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиоды

На планке с алюминиевой подложкой.

Корпус

Сталь и стекло, IP54 — защита от воды и пыли.

Решётка

Опциональная металлическая решётка защищает рассеиватель от механических повреждений.

Источник питания

Защита от кратковременных всплесков энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**9 – 26 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1290 – 4500 лм**
Световая отдача	**136 – 191 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**270 – 290°**
Тип кривой силы света	**Синусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Прозрачный**
Тип крепления	**Подвесной**
Материал корпуса	**УФ-стабилизированный поликарбонат/ Алюминий**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Высота	**225 мм**
Масса	**0.8 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.