+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Market-PL



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Линейные трековые LED-светильники для розничных торговых объектов, выставочных пространств, офисных и административных помещений.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Литьё под давлением из ABS-пластика.

Светодиодный модуль

Три алюминиевые SMT-платы, ток не выше 35% номинала — замедленная деградация, долгий ресурс.

Блок питания

Интегрирован в корпус, защита от импульсных помех.

Оптика

Вторичные линзы из ПММА — без помутнения и пожелтения.

Монтаж

Трёхфазный мультиадаптер и пластиковые защёлки для шинопровода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**38 – 80 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**5440 – 13500 лм**
Световая отдача	**138 – 172 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**30 – 150°**
Тип кривой силы света	**Асимметричная, Косинусная, Осевая, Специальная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Поворотный кронштейн, Трековый шинопровод**
Материал корпуса	**ABS-пластик**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**582 мм**
Ширина	**194 мм**
Высота	**94 – 130 мм**
Масса	**1.9 – 2.3 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Степень защиты (IP)	**IP30**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.