+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Market



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники для масштабных объектов торгово-промышленного, складского и общественного назначения: торгово-развлекательные центры, спортивные площадки и стадионы, логистические комплексы. Эффективность до 140 лм/Вт, простой монтаж в транзитную линию.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

Планки на алюминиевой подложке; в комплектации «Оптик» — экструдированная линза, сужающая КСС (30°/60°/90°).

Корпус

Алюминиевый, модуль + крышка-направляющая, встроенный кабель-канал.

Источник питания

Высокая эффективность и защита от перепадов напряжения.

Рассеиватель

Прозрачный (направленный пучок) или Опаловый (равномерная подсветка).

Крепление

На тросе; единичный светильник — подвесным или накладным способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**20 – 60 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**2000 – 8400 лм**
Световая отдача	**100 – 145 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**100 – 120°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Прозрачный**
Тип крепления	**Накладной, Подвесной**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**1004 – 1504 мм**
Ширина	**63 мм**
Высота	**55 мм**
Масса	**1.2 – 2 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**1.5 – 2.4 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP30**
Климатическое исполнение	**УХЛ2**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.