+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

# IS-DL-Pushkin-V2.0



## НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные светильники Пушкинский Премиум предназначены для создания декоративного освещения в парковых зонах, скверах, на городских набережных, пешеходных улицах и других пространствах общего пользования. Классический форм-фактор сочетает высокую декоративность с всесторонним равномерным освещением.

## ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

### Светодиоды

Установлены на планках (6 шт.) с алюминиевой подложкой.

### Корпус

Металл с порошковым покрытием, защищающим от внешней среды. Дренажные отверстия отводят талую и дождевую воду.

### Рассеиватель

Прозрачный поликарбонат, устойчивый к УФ-лучам.

### Источник питания

В металлическом корпусе, залит теплопроводящим компаундом (IP67) — предотвращает перегрев, продлевает срок службы.

### Монтаж

На вертикальную опору диаметром 62 мм штатными болтами; под заказ — опора другого диаметра.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Мощность | **30 – 60 Вт** |
| Частота питания | **50 Гц** |
| Коэффициент мощности (Pf) | **0.98** |
| Коэффициент пульсации (Кп) | **1 %** |
| Род тока | **AC** |
| **СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Световой поток | **3630 – 7600 лм** |
| Световая отдача | **118 – 130 лм/Вт** |
| Цветовая температура | **3000 – 5000 К** |
| Индекс цветопередачи (CRI) | **70** |
| Угол излучения | **150 – 155°** |
| Тип кривой силы света | **Широкая, Широкая боковая** |
| **КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ** | |
| Тип рассеивателя | **Прозрачный** |
| Тип крепления | **Торшерный** |
| Материал корпуса | **Сплав алюминия, литой под давлением** |
| Материал рассеивателя | **Закаленное стекло** |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| **ГАБАРИТЫ И МАССА** | |
| Длина | **347 мм** |
| Ширина | **347 мм** |
| Высота | **689 мм** |
| Масса | **5.5 кг** |
| Количество в упаковке | **1 шт.** |
| Масса брутто | **7.2 кг** |
| **ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | |
| Класс защиты от поражения эл. током | **I** |
| Степень защиты (IP) | **IP66** |
| Климатическое исполнение | **УХЛ1** |
| Температура эксплуатации | **от -50 до +50 °C** |
| **НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ** | |
| Срок службы светодиодов | **100000 ч** |
| Срок службы светильника | **12 лет** |
| Гарантийный срок | **60 мес.** |

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.