+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Quantum-S



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия светодиодных светильников Модерн Флэт — линейка полноцветных решений для архитектурно-художественной подсветки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**0.5 – 9 Вт**
Напряжение питания	**24 – 48 В**
Род тока	**DC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**45 – 1100 лм**
Световая отдача	**87 – 130 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**110 – 170°**
Тип кривой силы света	**Асимметричная, Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Накладной, Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**178 – 1006 мм**
Ширина	**34 – 92 мм**
Высота	**53 – 80 мм**
Масса	**0.12 – 0.71 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**III**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -50 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.