+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Sport-Pro



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Серия литых модульных прожекторов для пространств большой площади: крытые и открытые спортивные объекты (стадионы, ледовые арены, бассейны, корты), площади, парковки, транспортные развязки, порты, производственные площадки, карьеры, стройплощадки.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Литой алюминиевый сплав.

Оптика

Широкий выбор оптических решений.

Исполнения

CRI70/80/90/95; версии с управлением DMX/DALI (CRI90/95, 5700K).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**200 – 2000 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**23810 – 303630 лм**
Световая отдача	**100 – 175 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5700 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70 – 95**
Угол излучения	**8 – 90°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Кососвет, Полуширокая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**566 – 578 мм**
Ширина	**259 – 497 мм**
Высота	**196 – 736 мм**
Масса	**8 – 32.5 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP66**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.