+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Tubus



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Линейные светильники для интерьерного освещения офисов, торговых точек, развлекательных центров, конференц-залов. Цилиндрическая форма, мягкое равномерное освещение, эффективность до 129 лм/Вт, мощность 10–40 Вт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиоды

На алюминиевой подложке.

Источник питания

Защита от кратковременных всплесков энергии.

Корпус

Опаловый УФ-стабилизированный поликарбонат, устойчив к механическим воздействиям.

Монтаж

Подвесной на винт-петлю (базово); опционально — на трос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**10 – 39 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1160 – 5020 лм**
Световая отдача	**116 – 130 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**100°**
Тип кривой силы света	**Равномерная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал**
Тип крепления	**Подвесной**
Материал корпуса	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**608 – 1206 мм**
Ширина	**56 мм**
Высота	**96 мм**
Масса	**0.4 – 0.6 кг**
Количество в упаковке	**2 шт.**
Масса брутто	**1 – 1.6 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ4**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.