+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-U



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники малой мощности для освещения парадных, коридоров, подсобок, лифтовых площадок и других объектов ЖКХ. Равномерное освещение, эффективность 110 лм/Вт, опционально — датчик движения и освещённости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**5 – 15 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.9 – 0.95**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**600 – 2100 лм**
Световая отдача	**110 – 152 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**110°**
Тип кривой силы света	**Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Опал, Призма**
Тип крепления	**Накладной**
Материал корпуса	**ABS-пластик**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Высота	**60 мм**
Масса	**0.25 – 0.28 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**0.4 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**II**
Степень защиты (IP)	**IP54**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.