+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-D



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Прожекторы профессионального освещения для спортивных объектов (открытые площадки, бассейны, корты), городских территорий и парковок, складов, производственных цехов; маломощные версии — для архитектурной подсветки. Эффективность до 185 лм/Вт, круглые оптические линзы.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Экструдированный анодированный алюминий, увеличенная площадь поверхности для теплоотвода.

Светодиодный модуль

Много диодов на пониженном токе (≤50% номинала) — комфортный свет, долгий срок службы.

Линза

УФ-стабилизированный поликарбонат — не желтеет, не трескается.

Источник питания

Металлический корпус, теплопроводящий компаунд, защита от импульсных помех.

Крепление

Кронштейн с регулировкой угла; для 200–300 Вт — с зубцами для точной настройки.

ООО "ИНКОСТАРК"
ИНН 7801587792 | КПП 780101001
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**40 – 2000 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**5470 – 360000 лм**
Световая отдача	**122 – 185 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**20 – 120°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**209 – 765 мм**
Ширина	**116 – 400 мм**
Высота	**155 – 1058 мм**
Масса	**1.5 – 41 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**1.6 – 43 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.