+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-F-RGB/RGBW



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Прожекторы для декоративной цветной подсветки фасадов зданий, деревьев, скульптур и архитектурных объектов. Светодиоды RGB позволяют создавать подсветку в любом цвете спектра; в RGBW-версии к цветным диодам добавляется белый канал с высоким индексом цветопередачи.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Сплав алюминия, литой под давлением, с анодированием.

Драйвер

Диапазон напряжения питания ~176–264 В, коэффициент мощности не менее 0,95.

Рассеиватель

Закалённое стекло, защищает оптику от пыли, влаги и механических воздействий.

Оптика

Оптический элемент из ПММА, углы излучения 25°, 50°, 100°.

Монтаж

Поворотный кронштейн с регулировкой угла наклона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**18 – 40 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**1200 – 2660 лм**
Световая отдача	**60 – 74 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**80**
Угол излучения	**25 – 100°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**227 мм**
Ширина	**58 мм**
Высота	**352 мм**
Масса	**3 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP66**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -40 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.