+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-F



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Прожекторы для спортивных зданий и сооружений (ледовые арены, футбольные поля, бассейны, фитнес-центры), объектов городской инфраструктуры, складов и производственных цехов; маломощные версии — для архитектурной подсветки исторических и торговых зданий. Эффективность до 170 лм/Вт, круглые линзы.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Анодированный алюминий большой площади для эффективного теплоотвода.

Светодиодный модуль

Много диодов равномерно по плате, пониженный ток — комфортный свет, долгий срок службы.

Источник питания

Наружный, металлический корпус с компаундом, защита до 15 кВ.

Линза

Поликарбонат с УФ-защитой — не теряет прозрачности.

Крепление

Кронштейн с регулировкой угла; для 200–300 Вт — с зубчиками для настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**30 – 120 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**4370 – 19680 лм**
Световая отдача	**124 – 180 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**15 – 120°**
Тип кривой силы света	**Асимметричная, Глубокая, Концентрированная, Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**227 мм**
Ширина	**58 мм**
Высота	**352 мм**
Масса	**2.9 – 3.3 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**3.2 – 3.5 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP66**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.