+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-Neo



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Прожекторы промышленного назначения для производственных цехов, городских площадей и парковок, складских и логистических центров, спортивных сооружений (арены, ледовые дворцы, стадионы). Эффективность до 191 лм/Вт, низкая стоимость за люмен.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Литой алюминиевый сплав — хорошая теплопроводность, лёгкий вес.

Светодиодный модуль

Много диодов равномерно по плате, пониженный ток.

Источник питания

Металлический корпус с компаундом, защита до 4 кВ.

Линза и стекло

УФ-стабилизированный поликарбонат; опционально — закалённое стекло для защиты оптики и доступа в зоны с разным классом пожароопасности.

Кронштейн

Штатный, с регулировкой угла наклона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**50 – 1350 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.95 – 0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**7630 – 231300 лм**
Световая отдача	**118 – 191 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**20 – 120°**
Тип кривой силы света	**Глубокая, Концентрированная, Косинусная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**485 – 730 мм**
Ширина	**273 – 453 мм**
Высота	**240 – 730 мм**
Масса	**2.7 – 25.6 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**3 – 26.6 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**36 – 60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.