+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-RZD



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники для освещения объектов железнодорожного сообщения: пассажирские и сортировочные станции, межпутевое пространство, зоны ремонтных работ. Расстояние между светильниками до 60 м, высота установки 6–12 м, оптика исключает ослепление персонала.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Светодиодный модуль

5 модулей, алюминиевая плата, индивидуальная линза на каждый светодиод.

Корпус

Рельефный анодированный алюминий — эффективный теплоотвод.

Источник питания

Наружного исполнения, металлический корпус с компаундом, высокая защита от сетевых помех.

Линза

Светостабилизированный поликарбонат, разные углы рассеивания — ровный свет на участке.

Крепление

Кронштейн с широким основанием под источник питания и распределительную коробку, точная регулировка угла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**60 – 70 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**7500 – 8750 лм**
Световая отдача	**125 лм/Вт**
Цветовая температура	**5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**10°**
Тип кривой силы света	**Специальная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением, Экструдированный сплав алюминия**
Материал рассеивателя	**УФ-стабилизированный поликарбонат**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**243 мм**
Ширина	**488 мм**
Высота	**288 мм**
Масса	**5.4 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**6.3 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.