+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-U



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Светильники с узкой оптикой для освещения объектов с больших высот и расстояний. Энергоэффективность 115 лм/Вт.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Анодированный алюминий.

Источник питания

Наружный, металлический корпус с компаундом, защита до 10 кВ.

Оптика

Индивидуальная линза на каждый диод; поликарбонат с УФ-защитой — не мутнеет и не трескается.

Крепление

Универсальный поворотный кронштейн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**80 – 480 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**8560 – 55200 лм**
Световая отдача	**101 – 115 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**5°**
Тип кривой силы света	**Концентрированная**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Экструдированный сплав алюминия**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**201 – 593 мм**
Ширина	**177 – 387 мм**
Высота	**216 – 497 мм**
Масса	**2.5 – 17.5 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**3.1 – 19.5 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP67**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.