+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru
www.incostark.ru

IS-DL-Viko-X



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Прожектор класса премиум для городских территорий (парковки, парки, площади), производственных цехов, складских и логистических комплексов, спортивных сооружений (бассейны, ледовые дворцы, стадионы). Эффективность до 165 лм/Вт, минималистичный дизайн, герметичный литой коммутационный короб.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Корпус

Литой алюминиевый сплав, вертикальные рёбра для теплоотвода; от 3 до 6 модулей с индивидуальной регулировкой угла; порошковое покрытие (любой RAL).

Светодиодный модуль

SMD-диоды на алюминиевой плате, пониженный ток.

Источник питания

IP67, металлический корпус с электроизоляционной заливкой, защита до 12 кВ.

Коммутационный короб

Литой алюминиевый, IP67, порошковое покрытие в тон корпуса.

Рассеиватель

Закалённое стекло (базово) или поликарбонат (на заказ) — защита оптики, класс пожаробезопасности.

Крепление

Поворотный кронштейн, окрашивается в любой цвет RAL.

ООО "ИНКОСТАРК"
ИНН 7801587792 | КПП 780101001
+7 (812) 411-44-44
info@incostark.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность	**600 – 1200 Вт**
Частота питания	**50 Гц**
Коэффициент мощности (Pf)	**0.98**
Коэффициент пульсации (Кп)	**1 %**
Род тока	**AC**
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Световой поток	**72540 – 198000 лм**
Световая отдача	**121 – 165 лм/Вт**
Цветовая температура	**3000 – 5000 К**
Индекс цветопередачи (CRI)	**70**
Угол излучения	**15 – 155°**
Тип кривой силы света	**Асимметричная, Глубокая, Концентрированная, Косинусная, Осевая, Полуширокая, Широкая, Широкая боковая**
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ	
Тип рассеивателя	**Прозрачный**
Тип крепления	**Поворотный кронштейн**
Материал корпуса	**Сплав алюминия, литой под давлением**
Материал рассеивателя	**Закаленное стекло**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

Параметр	Значение / Диапазон
ГАБАРИТЫ И МАССА	
Длина	**370 – 749 мм**
Ширина	**506 – 730 мм**
Высота	**481 – 620 мм**
Масса	**18.2 – 44 кг**
Количество в упаковке	**1 шт.**
Масса брутто	**20 – 46.3 кг**
ЗАЩИТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Класс защиты от поражения эл. током	**I**
Степень защиты (IP)	**IP66**
Климатическое исполнение	**УХЛ1**
Температура эксплуатации	**от -60 до +50 °C**
НАДЁЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ	
Срок службы светодиодов	**100000 ч**
Срок службы светильника	**12 лет**
Гарантийный срок	**60 мес.**

> **Примечание:** Точные значения характеристик зависят от конкретной модели светильника. Для получения детальных спецификаций обратитесь к менеджеру.